

SCHEDA TECNICA

Tipologia della piscina

- **Tipi di piscina:** piscine interrate private e piscine fuori-terra con pareti rigide, massimo 12x6 m
- **Forma delle vasche:** rettangolari, ovali, forme varie
- **Fondo vasca:** piatto, pendenza lieve, pendenza composta, tramoggia
- **Rivestimenti:** piastrelle, liner, PVC armato, cemento verniciato

Descrizione:

- **Zone di pulizia:** fondo/pareti/linea d'acqua
- **Numero/Durata cicli di pulizia:** 6 cicli di pulizia
- Solo fondo: 1 ora / 1 ora e 30 minuti / 2 ore
- Fondo/pareti/linea d'acqua: 1 ore / 1 ore e 30 minuti / 2 ore
- **Fonte di energia:** indipendente, collegamento a 230 V a monte del trasformatore
- **Spostamento:** pre-programmato
- **Sistema di trazione:** cingoli
- **Trasmissione:** ingranaggi
- **Spazzole:** sì
- **Funzione Lift System:** no
- **Finestra trasparente:** sì
- **Indicatore di filtro pieno:** sì
- **Telecomando:** no
- **Sicurezza:** sistema a distanza, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
- **Sistema di filtrazione/accesso:** filtro rigido con accesso dall'alto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori

2

Tensione di alimentazione quadro di comando

200-240 VAC; 50 Hz

Tensione di alimentazione robot

30 VDC

Potenza assorbita

150 W

Lunghezza del cavo

18 m

Dimensioni robot (LxPxA)

41x42x28 cm

Peso robot

9 kg

Superficie filtrante/livello di filtrazione

1370 cm²/100 μ

Capacità del filtro

3,7 l

Larghezza di pulizia teorica

22 cm

Portata pompa

16 m³/ora

CARATTERISTICHE GENERALI

2 anni di garanzia

Accessori compresi nel pacchetto:

- Carrello di trasporto
- Quadro di comando
- Cestello filtrante

Accessori a richiesta:

- Filtro per detriti molto fini
- Filtro per detriti fini
- Filtro per detriti grossi
- Sacco di protezione